

			ПАНТЕРА				
			12 КТО	25 КОО	25 КТО	25 КОВ	25 КТВ
Артикул			0010015240	0010015241	0010015242	0010015243	0010015244
Тип котла	Газовый		•	•	•	•	•
	Электрический		–	–	–	–	–
	Одноконтурный		•	•	•	–	–
	Двухконтурный		–	–	–	•	•
Режимы работы	Отопление		•	•	•	•	•
	Горячее водоснабжение		•**	•**	•**	•	•
Отопительный контур							
Камера сгорания	Открытая		–	•	–	•	–
	Закрытая		•	–	•	–	•
Потребляемая тепловая мощность	Минимальная	кВт	7,3	10,7	9,4	10,7	9,4
	Максимальная	кВт	13,3	24,9	27,1	27,9	27,1
Полезная мощность в режиме отопления	Минимальная	кВт	6,4	9,5	9,1	9,5	9,1
	Максимальная	кВт	12,0	25,0	25,0	25,0	25,0
КПД		%	–	–	–	–	–
Рабочее давление отопительного контура	Минимальное	Атм	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Максимальное	Атм	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Объем расширительного бака системы отопления		л	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Контур ГВС							
Встроенный накопительный бойлер		л	–	–	–	–	–
Объем расширительного бака системы ГВС		л	–	–	–	–	–
Тип теплообменника ГВС	Пластинчатый		–	–	–	•	•
	Битермический		–	–	–	–	–
Полезная мощность в режиме ГВС	Минимальная	кВт	–	–	–	9,5	8,4
	Максимальная	кВт	–	–	–	25,0	25,0
Диапазон результирующей температуры контура ГВС		°С	–	–	–	35–65	35–65
Производительность горячей воды	Минимальная	л/мин	–	–	–	1,5	1,5
	Δt = 30°С	л/мин	–	–	–	12,0	14,0
Рабочее давление в контуре ГВС	Минимальное	Атм	–	–	0,5	0,5	0,5
	Максимальное	Атм	–	–	10,0	10,0	10,0
Контур подачи газа							
Номинальное давление газа	Природный газ (G20)	мм.в.ст	130–200	130–200	130–200	130–200	130–200
	Сжиженный газ (G30)	мм.в.ст	300	300	300	300	300
Максимальное потребление газа	Природный газ (G20)	м³/час	1,4	2,84	2,84	2,84	3,44
	Сжиженный газ (G30)	кг/час	1,05	2,08	2,08	2,08	3,21
Управление							
Терморегуляторы	Exabasic		•	•	•	•	•
	Exacontrol		•	•	•	•	•
	Thermolink B		•	•	•	•	•
	Thermolink P		•	•	•	•	•
	Exacontrol 7		•	•	•	•	•
Панель управления	Светодиодная индикация		–	–	–	–	–
	Жидкокристаллический дисплей		•	•	•	•	•
	Индикация температуры		•	•	•	•	•
	Индикация неисправностей		•	•	•	•	•
Безопасность							
Системы безопасности	Датчик тяги		–	•	–	•	–
	Дифференциал давления дымохода		•	–	•	–	•
	Контроль пламени		•	•	•	•	•
	Датчик низкого давления		•	•	•	•	•
	Предохранительный клапан		•	•	•	•	•
	Датчик расхода воды		–	–	•	•	•
	Тепловой предохранитель		•	•	•	•	•
	Защита от замерзания		•	•	•	•	•
Защита насоса от заклинивания		•	•	•	•	•	
Размеры и подключение							
Электрическое подключение	Напряжение/Частота	В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
	Потребление	Вт	145	140	142	147	145
	Класс электрической защиты		IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Класс NOx		з	з	з	з	з	
Присоединительные диаметры	Дымоход	мм	60/100***	135	60/100***	135	60/100***
	Газопровод	дюйм	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
	Контур отопления	дюйм	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	Контур ГВС	дюйм	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Габариты	Высота	мм	800	800	800	800	800
	Глубина	мм	338	338	338	339	338
	Ширина	мм	440	440	440	440	440
Вес		кг	38,0	35,0	40,0	37,0	41,0

				ПАНТЕРА		
				30 KOV	30 KTV	35 KTV
Артикул				0010015245	0010015246	0010015247
Тип котла	Газовый			•	•	•
	Электрический			–	–	–
	Одноконтурный			–	–	–
	Двухконтурный			•	•	•
Режимы работы	Отопление			•	•	•
	Горячее водоснабжение			•	•	•
Отопительный контур						
Камера сгорания	Открытая			•	–	–
	Закрытая			–	•	•
Потребляемая тепловая мощность	Минимальная	кВт	12,4	10,4	13,0	
	Максимальная	кВт	32,4	32,7	39,8	
Полезная мощность в режиме отопления	Минимальная	кВт	10,5	11,5	9,6	
	Максимальная	кВт	28,8	30,0	35,0	
КПД			%	–	–	
Рабочее давление отопительного контура	Минимальное	Атм	0,5	0,5	0,5	
	Максимальное	Атм	3,0	3,0	3,0	
Объем расширительного бака системы отопления			л	10,0	10,0	
Контур ГВС						
Встроенный накопительный бойлер			л	–	–	
Объем расширительного бака системы ГВС			л	–	–	
Тип теплообменника ГВС	Пластинчатый			•	•	•
	Битермический			–	–	–
Полезная мощность в режиме ГВС	Минимальная	кВт	10,5	10,6	10,4	
	Максимальная	кВт	28,8	24,6	29,6	
Диапазон результирующей температуры контура ГВС			°С	35–65	35–65	
Производительность горячей воды	Минимальная	л/мин	1,5	1,5	1,5	
	Δt = 30°С	л/мин	14,4	14,4	16,8	
Рабочее давление в контуре ГВС	Минимальное	Атм	0,5	0,5	0,5	
	Максимальное	Атм	10,0	10,0	10,0	
Контур подачи газа						
Номинальное давление газа	Природный газ (G20)	мм.в.ст	130–200	130–200	130–200	
	Сжиженный газ (G30)	мм.в.ст	300	300	300	
	Природный газ (G20)	м ³ /час	3,4	3,4	4,1	
Максимальное потребление газа	Природный газ (G20)	м ³ /час	3,4	3,4	4,1	
	Сжиженный газ (G30)	кг/час	1,0	1,0	1,1	
Управление						
Терморегуляторы	Exabasic			•	•	•
	Exacontrol			•	•	•
	Thermolink B			•	•	•
	Thermolink P			•	•	•
	Exacontrol 7			•	•	•
Панель управления	Светодиодная индикация			–	–	–
	Жидкокристаллический дисплей			•	•	•
	Индикация температуры			•	•	•
	Индикация неисправностей			•	•	•
Безопасность						
Системы безопасности	Датчик тяги			•	–	–
	Дифференциал давления дымохода			–	•	•
	Контроль пламени			•	•	•
	Датчик низкого давления			•	•	•
	Предохранительный клапан			•	•	•
	Датчик расхода воды			•	•	•
	Тепловой предохранитель			•	•	•
	Защита от замерзания			•	•	•
	Защита насоса от заклинивания			•	•	•
Размеры и подключение						
Электрическое подключение	Напряжение/Частота	В/Гц	230/50	230/50	230/50	
	Потребление	Вт	93	145	175	
	Класс электрической защиты		IPX4D	IPX4D	IPX4D	
Класс NOx			3	3	3	
Присоединительные диаметры	Дымоход	мм	135	60/100***(80/80)	60/100***(80/80)	
	Газопровод	дюйм	1/2	1/2	1/2	
	Контур отопления	дюйм	3/4	3/4	3/4	
	Контур ГВС	дюйм	3/4	3/4	3/4	
Габариты	Высота	мм	800	800	880	
	Глубина	мм	338	338	338	
	Ширина	мм	440	440	440	
Вес			кг	34,0	41,0	